



► KULLANIM ALANLARI

CAN-BUS kabloları (Controller Area Network (CAN)) hızlı dijital bilgi aktarımı ve alış verişi için kullanılmaktadır. Tüm cihazlara hızlı bir şekilde verileri eşit olarak iletir. Besleme zincirleri ve yüksek esneklik gerektiren uygulamalar için uygundur. Sağlam yapısıyla nedeniyle otomotiv endüstrisinde geniş çapta kullanılmaktadır.

► APPLICATIONS

The CAN-BUS cables (Controller Area Network (CAN)) are used for fast digital information transfer and exchange. Quickly transmits data evenly to all devices. Suitable for supply chains and applications requiring high flexibility. Due to its robust structure, it is widely used in the automotive industry.

► KABLO YAPISI CABLE CONSTRUCTION

İletken Conductor	Elektrolitik Bakır (0,64 mm, 22 AWG) Electrolytic Copper (0,64 mm, 22 AWG)
İzolasyon Rengi Insulation Colours	Sarı-Yeşil / Kahverengi-Beyaz Yellow-Green / Brown-White
1. Ekran 1.Screen	AL-PES Bant AL-PES Tape
2. Ekran 2.Screen	Kalaylı Bakır Örgü (Min 85% Kapama) Tinned Copper Braiding (Min 85% Closure)
Kılıf Sheath	HFFR - PVC
Kılıf Rengi Sheath Color	RAL 5015 Mavi RAL 5015 Blue
Ambalaj Packing	500 - 1000 mt

► BİLGİ İLETİM HIZI INFORMATION TRANSMISSION SPEED

1MBit/s @ 40m	1m – 40m
500kBit/s @ 100m	41m – 300m
100kBit/s @ 500m	301m – 600m
50kBit/s @ 1000m	601m – 1000m