


PUR Kablolar / PUR Cables H07BQ-F



► KABLO YAPISI CABLE CONSTRUCTION

İletken Conductor	Bükümlü Bakır Tel Sınıf 5 Stranded Copper Wire Class 5
İzolasyon Insulation	EPR
İzolasyon Rengi Insulation Colours	HD 308-S2
Büküm Stranding	Katlar Halinde Büküm Twisting in Multiples
Dış Kılıf Outer Sheath	PUR Turuncu PUR Orange

STANDARDS:

- EN 50525-2-21

► ELEKTRİKSEL DEĞERLER ELECTRICAL PARAMETERS

Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	- 40 °C + 90 °C
Bükülme Yarı Çapı (min.) Bending Radius (min.)	12 x D
Kısa Devre Sıcaklığı Short Circuit Temperature	250°C
İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>200 m Ω x km
Çalışma Gerilimi Working Voltage	450 / 750 V
İletken Direnci Conductor Resistance	0,22 mm ² : 96 Ω / km 0,50 mm ² : 39 Ω / km 0,75 mm ² : 26 Ω / km 1,00 mm ² : 19,50 Ω / km 1,50 mm ² : 13,30 Ω / km 2,50 mm ² : 7,98 Ω / km 4,00 mm ² : 4,95 Ω / km 6,00 mm ² : 3,30 Ω / km
Test Gerilimi Test Voltage	0,22 mm ² : 1200 V 0,50 mm ² : 1200 V 0,75 mm ² : 1200 V 1,00 mm ² : 1200 V 1,50 mm ² : 2500 V 2,50 mm ² : 2500 V 4,00 mm ² : 2500 V 6,00 mm ² : 2500 V