


PUR Kontrol Kabloları / PUR Control Cables Li2YC11Y



► KULLANIM ALANLARI

Zor işletme şartlarında, gerilme ve streslerin olduğu ortamlarda dayanıklı PUR sayesinde uzun kullanım ömrü veren kablolardır. Ayrıca hareketli ortamlarda kullanılır.

► APPLICATIONS

These Cables are specially used under heavy duty , difficult operation areas and due to PUR it provides long usage life time.

| ► KABLO YAPISI CABLE CONSTRUCTION | |
|--|---|
| İletken Conductor | Bükülü Bakır Tel Stranded Copper Wire |
| İzolasyon Insulation | PE |
| İzolasyon Rengi Insulation Colours | HD-308 |
| Büküm Stranding | Katlar Halinde Büküm Cores Twisted In Layers |
| Ekran Screen | Kalaylı Bakır Ekran Tinned Copper Screen |
| Dış Kılıf Outer Sheath | PUR Turuncu PUR Orange |
| Ürün Çeşitleri Product Types | Li2YC11Y |
| Ambalaj Packing | 500 - 1000 mt |

| ► ELEKTRİKSEL DEĞERLER ELECTRICAL PARAMETERS | |
|--|--|
| Çalışma Sıcaklığı Working Temperature | - 10 °C + 80 °C |
| Bükülme Yarı Çapı (min.) Bending Radius (min.) | 10 x D |
| Çalışma Gerilimi Working Voltage | 300/500 V |
| İzolasyon Direnci Insulation Resistance | >200 m Ω x km |
| İletken Direnci Conductor Resistance | 0,22 mm ² : 96 Ω / km 0,50 mm ² : 39 Ω / km 0,75 mm ² : 26 Ω / km 1,00 mm ² : 19,50 Ω / km 1,50 mm ² : 13,30 Ω / km 2,50 mm ² : 7,98 Ω / km 4,00 mm ² : 4,95 Ω / km 6,00 mm ² : 3,30 Ω / km |
| Test Gerilimi Test Voltage | 0,22 mm ² : 1200 V 0,50 mm ² : 1200 V 0,75 mm ² : 1200 V 1,00 mm ² : 1200 V 1,50 mm ² : 2500 V 2,50 mm ² : 2500 V 4,00 mm ² : 2500 V 6,00 mm ² : 2500 V |